

Код: F2006**Недельный электронный регулятор**

<https://kz.ferrocompany.com/product-4186-F2006.html>

Индивидуальная упаковка: **1, индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продаже**

Сборочная упаковка: -



- Диапазон регулировки температуры 5 ~ 35°C в режиме сотрудничества с котлом центрального отопления 5 ~ 35°C в режиме обогрева пола
 - Питание: 3 В DC (2 батареи AA)
 - Большой читабельный дисплей с подсветкой
 - Может работать в системах отопления и кондиционирования воздуха
 - Независимая программа для каждого из 7 дней недели
 - Две температуры настройки: комфортная и экономная
 - Диапазон измерения температуры: 0 ~ 50°C
 - Настройка температуры: каждые 30 мин
 - Частота контролирования температуры в помещении: раз в минуту
 - Деление шкалы температуры: 0,2°C
 - Гистерезис (разница вкл/выкл): 0,4°C или 1,0°C - по выбору пользователя
 - Точность показаний температуры: 0,1°C
 - Контрольная лампочка разряженной батареи
- Выход регулятора: 16 (3,5) А /250 В AC, беспотенциальный (проводной вариант)
 - Размеры (дл./выс./шир.) - 132,5 x 85 x 27,6 мм
 - Возможность подключения наружного датчика
 - Диапазон регулировки температуры: 5°C - 30°C
 - Питание: 3 В DC (2 батареи AA)
 - Простая и удобная настройка температуры
 - Может работать в системах отопления и кондиционирования воздуха
 - Диапазон измерения температуры: 0°C - 40°C
 - Деление шкалы температуры: 0,5°C
 - Максимальный ток переключения - 250 В AC 6 А - омическая нагрузка, 2 А - индуктивная
 - Минимальное время включения с режиме обогрева - 1 мин
 - Минимальное время включения с режиме охлаждения - 3 мин
 - Размеры (шир./выс./гл.) - 113/74/32
 - Рабочая температура - 0°C - 45°C
 - Большой читабельный дисплей